

## Мар'янівський ліцей Мар'янівської селищної ради

ПОГОДЖЕНО:

Голова ПК \_\_\_\_\_ І.Л. Вітковська

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Директор \_\_\_\_\_ Н.Є. Чонка  
Наказ №183 від 01.09.2025р.

### **Інструкція з охорони праці № 57 при малярних роботах із використанням ручного інструменту**

#### **1. Загальні положення**

1.1. Дія інструкції поширюється на всіх працівників закладу освіти, задіяних на малярних роботах.

1.2. Інструкція розроблена на основі «Правил безпечної роботи з інструментом та пристроями» ДНАОП 1.1.10-1.04-01.

1.3. За даною інструкцією працівники, які виконують малярні роботи із використанням ручного інструменту, інструктуються перед початком роботи у вигляді цільового інструктажу.

1.4. За невиконання даної інструкції працівники несуть дисциплінарну відповідальність.

1.5. Працівники, які виконують малярні роботи із використанням ручного інструменту, зобов'язані:

- виконувати правила внутрішнього розпорядку;
- користуватись спецодягом та засобами індивідуального захисту;
- пам'ятати про особисту відповідальність за виконання правил з техніки безпеки та відповідальність за інших працівників;
- виконувати тільки ту роботу, яка доручена керівником робіт;
- виконання роботи тільки тим інструментом, по правилах безпечної експлуатації якого він проінструктований;
- забороняється виконувати побілку при включеному електричному живленні приміщень, де здійснюються роботи;
- не торкатися до електроустаткування і електропроводів;
- вміти надавати першу медичну (долікарську) допомогу потерпілим від нещасних випадків;
- вміти користуватись первинними засобами пожежогашіння.

1.6. Адміністрація закладу зобов'язана забезпечити працівників спецодягом, та іншими засобами індивідуального захисту

1.7. У процесі виконання малярних робіт на працівників можливий вплив шкідливих і небезпечних чинників:

- підвищене фізичне навантаження;
- підвищена запиленість повітря робочої зони;
- ураження електричним струмом;
- хімічні опіки від фарб та розчинів
- підвищена небезпека травмування рухомими деталями інструмента і матеріалами.

#### **2. Вимоги безпеки перед початком роботи**

2.1. Працівники повинні надягти спецодяг, застебнути манжети рукавів, приготувати засоби індивідуального захисту, перевірити їх справність.

2.2. Отримати пояснення по виконанню роботи у керівника робіт. Підготувати інструмент.

2.3. Оглянути і приготувати робоче місце і підходи до нього на відповідність вимогам безпеки, прибрати всі зайві предмети, не захаращуючи при цьому проходів, перевірити стан підлоги, мокру або слизьку підлогу протерти.

2.4. Забороняється виконувати малярні роботи при включеному електричному живленні приміщень, де здійснюються роботи;

2.5. Працівники не повинні приступати до виконання роботи при наступних порушеннях вимог безпеки:

а) несправностях засобів підмошування (драбин та драбинок), засобів захисту працюючих, інструменту або устаткування;

б) недостатньої освітленості робочих місць;

2.6. Перевірити стан ручного інструменту.

Бойки інструменту повинні мати гладку, трохи опуклу поверхню без скосів, вибоїн, тріщин та задирок. Рукоятки повинні мати по всій довжині в перерізі овальну форму, бути гладкими, не мати тріщин і до вільного кінця рукоятки повинні дещо потовщуватись – для запобігання висковзуванню рукояток з рук працівника під час змахів та ударів інструментом.

Вісь рукоятки повинна бути суворо перпендикулярна до повздовжньої осі інструмента. Клини (або кільце) для закріплення інструмента на рукоятці повинні виготовлятися з м'якої сталі; вони повинні мати насічки (йоржі). Під час забивання клинів у рукоятки вони повинні утримуватись кліщами.

Рукоятки (держак) лопат мастерків, шпателів повинні виготовлятися з деревини без сучків та косошару або із синтетичних матеріалів та надійно закріплюватися у тримачах, причому частину рукоятки, що виступає з тримача, необхідно зрізувати похило до поверхні інструменту. Інструмент ударної дії повинен мати гладку задню частину без тріщин, задирок, наклепу та скосів, і на його робочому кінці не повинно бути пошкоджень. Довжина інструмента ударної дії повинна бути не менше 150 мм.

Не дозволяється виконання роботи з інструментом, рукоятки якого насаджено на загострені кінці без металевих бандажних кілець.

### **3. Вимоги безпеки під час роботи**

3.1. Роботи на висоті 1 м і більше над землею або перекриттям, виконуйте тільки з інвентарних засобів підмошування (драбин та драбинок) з дотриманням вимог безпеки при роботі із застосуванням драбин та драбинок

3.2. Не використовуйте для цього випадкові неперевірені предмети і засоби.

3.3. Не спирайте драбини на віконне переплетення та скло.

3.4. Під час роботи працівники повинні користуватись захисними окулярами.

3.5. Інструмент, яким виконуються роботи, необхідно розміщувати так, щоб запобігти його скочуванню або падінню.

3.6. Забороняється класти інструмент на поручні огорожень або на необгороджений край площадки риштувань, помосту, а також поблизу відкритих люків, колодязів тощо.

3.7. Під час перенесення або перевезення інструмента з гострими частинами ці частини повинні бути захищені.

3.8. Весь ручний малярно-штукатурний інструмент повинен періодично, не рідше 1 разу на 3 місяці, оглядатись, і у разі виявлення несправностей вилучатись з експлуатації.

3.9. Звільнену з-під розчинників і лакофарбових матеріалів тару негайно видаляти з робочого місця в складське приміщення.

3.10. Розчин фарби, випадково пролиту на підлогу, треба відразу ж засипати сухим піском або тирсою, а потім прибрати.

#### **4. Вимоги безпеки після закінчення роботи**

4.1. Прибрати інструмент у спеціально відведене місце.

4.2. Видалити відходи, сміття тощо.

4.3. Масляні ганчірки прибрати в металевий ящик для відходів.

4.4. Фарби та розчинники та їх залишки здати керівнику робіт.

4.6. Зняти спецодяг, помити обличчя, руки з милом; при можливості, прийняти душ.

4.7. Доповісти керівнику робіт, директору ліцею про всі недоліки, які мали місце під час роботи.

#### **5. Вимоги безпеки в небезпечних ситуаціях**

5.1. При виникненні аварійної ситуації необхідно негайно припинити роботу, огородити небезпечну зону, не допускати в неї сторонніх осіб, доповісти про те, що сталося керівнику закладу.

5.2. При виявленні пожежі негайно повідомте пожежну охорону, вживайте заходів до гасіння (локалізації) пожежі, евакуації людей, повідомте директора ліцею.

5.3. У разі несприятливих погодніх умов, виникнення технічних несправностей, що загрожують безпеці або здоров'ю чи життю працівника припиняється проведення ремонтних робіт до усунення несприятливих умов.

5.4. Якщо стався нещасний випадок, надати потерпілому першу (долікарську) медичну допомогу, при необхідності викликати «швидку допомогу» за тел. 103.

Інструкцію розробив:

Заступник директора з навчально-виховної роботи

О.Р. Косинська

Інструкцію отримав: